

ALTA PRESIÓN, 1 MALLA, CUBIERTA LISA One Wire Braid High Pressure Hose, Smooth Cover

CONSTRUCCIÓN

Tubo Interno: Mezcla de goma sintética de nitrilo - butadieno, resistente al aceite
Refuerzo: 1 Malla de acero
Cubierta: Mezcla de goma sintética resistente al aceite y la intemperie
Aplicación: Sistemas hidráulicos y aceites a base de petróleo
Rango de Temperatura: -40°C + 100°C
Conexiones: Serie FK

CONSTRUCTION

Inner Tube: Oil resistant synthetic nitrile-butadiene rubber
Reinforcement: One steel wire braid
Cover: Oil and weather resistant synthetic rubber
Application: Hydraulic systems and petroleum-based oils
Temperature Range: -40°C + 100°C
Fittings: FK Series

Aplicación / Application



Aceite
Oil



Derivados del petróleo
Petroleum derivatives



Agua
Water



Aire
Air

Sector / Sector



Transporte
Transport



Agrícola
Agricultural



Industrial
Industrial



Marítimo
Maritime

Código Code	Diámetro Interno Hose I.D.			Diámetro Externo Hose O.D.		Presión Max. Trab. Working Pressure		Presión Min. Ruptura Burst Pressure		Radio de Curvatura Bending Radius		Peso Weight		Rollo Roll	
	dn	in	size	mm	in	MPa	psi	MPa	psi	mm	in	Kg/m	lb/ft	mts	fts
H01S1-03	3	3/16"	3	12,5	0,49	25	3630	100	14520	90	3,54	0,19	0,42	50	164,04
H01S1-04	4	1/4"	6	14,1	0,56	22,5	3260	90	13040	100	3,94	0,23	0,51	100	328,08
H01S1-06	6	3/8"	10	18,1	0,71	18	2610	72	10440	125	4,92	0,33	0,73	100	328,08
H01S1-08	8	1/2"	12	21,5	0,85	16	2320	64	9280	180	7,09	0,4	0,88	100	328,08
H01S1-12	12	3/4"	19	28,6	1,13	10,5	1520	42	6080	240	9,45	0,62	1,37	50	164,04
H01S1-16	16	1"	25	36,6	1,44	8,7	1260	34,8	5040	300	11,81	0,91	2,01	50	164,04

Cubierta mezcla de goma sintética
Synthetic rubber cover

Refuerzo 1 malla de acero
Reinforcement one steel wire braid

