

# H02390

## MANGUERA PARA SERVICIO GENERAL- PVC PVC- GENERAL SERVICE HOSE

AIRE - AGUA  
Air - Water

### CONSTRUCCIÓN

**Tubo Interno:** PVC negro.

**Refuerzo:** Cordones textiles de alta resistencia.

**Cubierta:** PVC azul.

**Aplicación:** Es ideal para sistemas de compresión de aire y aplicaciones generales en la industria, ofreciendo buena flexibilidad incluso a bajas temperaturas de operación.

**Rango de Temperatura:** -5°C + 65°C

### CONSTRUCTION

**Inner Tube:** Black PVC.

**Reinforcement:** High Tensile Textile Cords.

**Cover:** Blue PVC.

**Application:** It is ideal for air compression systems and general industrial applications, offering good flexibility even at low operating temperatures.

**Temperature Range:** -5°C + 65°C

### Aplicación / Application



Aire  
Air



Agua  
Water



Compresión de Aire  
Air Compression

### Sector / Sector



Industrial  
Industrial



Construcción  
Construction

Código Code	Diámetro Interno Hose I.D		Diámetro Externo Hose O.D		Presión Max. Trab. Working Pressure		Presión Min. Ruptura Burst Pressure		Radio de Curvatura Bending Radius		Rollo Roll	
	in	mm	mm	in	bar	psi	bar	psi	mm	in	mts	fts
H02390-04	1/4"	6.5	12.0	0.47	20	300	60	900	33	0.13	100	328.08
*H02390-04R	1/4"	6.5	12.0	0.47	20	300	60	900	33	0.13	100	328.08
H02390-05	5/16"	8.5	14.0	0.55	20	300	60	900	43	0.17	100	328.08
H02390-06	3/8"	10.0	16.0	0.63	20	300	60	900	50	0.20	100	328.08
*H02390-06R	3/8"	10.0	16.0	0.63	20	300	60	900	50	0.20	100	328.08
H02390-08	1/2"	13.0	20.0	0.79	20	300	60	900	65	0.26	100	328.08
*H02390-08R	1/2"	13.0	20.0	0.79	20	300	60	900	65	0.26	100	328.08
H02390-10	5/8"	16.0	25.0	0.98	20	300	60	900	80	0.31	100	328.08
H02390-12	3/4"	19.0	28.5	1.12	20	300	60	900	95	0.37	50	164.04
H02390-16	1"	25.0	34.5	1.36	20	300	60	900	125	0.49	50	164.04
H02390-24	1.1/2"	38.0	50.0	1.97	20	300	60	900	190	0.75	50	164.04
H02390-32	2"	50.0	64.0	2.52	20	300	60	900	250	0.98	50	164.04

